



Testador Scully Rack

O Testador de Controle de Rack mais Avançado e Preciso no Mercado



O **Testador Scully Rack** é um testador portátil avançado, abrangente e aprovado para testes em áreas classificadas. Ele permite que os clientes da Scully e os operadores em campo avaliem rapidamente a operação adequada de qualquer monitor de rack do tipo: identificação de veículo, aterramento estático e ou prevenção de transbordo Scully. Em caso de mau funcionamento, facilita o isolamento e a resolução de problemas.

O TESTADOR UNIVERSAL SCULLY RACK SIMULA:

- Sensores de Transbordo do tipo Óptico
- Scully Ground Bolts (Parafuso de Aterramento) & Ground Balls (Esfera de Aterramento)
- Scully T.I.M.™ Módulo de Identificação do Caminhão Tanque

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Descrição	Part Number
Testador Scully Rack	09832

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Requerimentos Elétricos: Alimentado pela unidade de controle do rack de carregamento em teste.

Dimensões: 27.432 cm de comprimento x 24.892 cm de largura x 12.192 cm de altura.
(10.8" de comprimento x 9.8" de largura x 4.8" de altura).

Peso: 2.87 kg.

Conexões: O plugue do controlador de rack se conecta a um dos três soquetes presentes no Testador Scully Rack.

CERTIFICAÇÕES

ITS14ATEX28108X
II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
 $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$



II 2(1)G

Patent Number: 10260930

Copyright © 2026 Scully Signal Company. Dynacheck, Dynamic Self-Checking, Dynamic Self-Testing, Faylsafe, IntelliCheck, Intellitrol are registered trademarks of Scully Signal Company. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice.

01-9A
July 2026
Portuguese



scully

Dynamic Self-Testing® Overfill Prevention Systems

Scully Signal Company
800 272 8559
sales@scully.com
Wilmington, MA, USA

Scully Systems Europe NV
+32 (0) 15 56 00 70
sales@scully.be
Mechelen, Belgium

Scully UK Ltd
+44 (0) 1606 553805
sales@scullyuk.com
Winsford Cheshire, UK

Scully Systems India
+91 9821799566
salesindia@scully.com
Maharashtra, India

